

アウトレット品

【長期在庫品の為、特価にて販売させて頂きます】※商品の内容は随時更新致します。



- ・在庫限りとなりますので、なくなり次第終了になります。
- ・ご注文のタイミングによっては、在庫切れになることがございます。
- ・長期在庫品の為、ノークレームにてお願いを致します。
- ・返品・交換が出来ません。

ご注文・お問合せの際は、
こちらの番号と箱数のご連絡をお願い致します。



全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！
【税込】お支払金額を表示

※企業様などで別決済をご希望の場合にはご連絡ください

14時までのご注文で当日出荷！

ご注文 No.	製品写真	品 名	品 番	製品情報	入数	在庫数	代引金額 (小箱)
Q-01		樹脂 ブラインド リベット	RR-54 (ベージュ)	取付下穴φ4.1 締結厚：3.5～6.0 マ ンドレル径φ2.4	100	1	¥1,800
Q-02		樹脂 ブラインド リベット	RR-65 (グレー)	取付下穴φ4.9 締結厚：4.5～7.5 マンドレル径φ2.8	100	3	¥1,880
Q-03		ナイロンリベット 耐 熱タイプ	PN2632-46 (ベージュ)	取付下穴φ2.7 締結厚：1.0～2.0 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	1	¥6,120
Q-04		ナイロンリベット 取外し 簡略化タイプ	HN3055B (黒)	取付下穴φ3.1 締結厚：3.0～4.0 頭が平らな形状になっており、 取付、取外しが用意なタイプです。	1,000	1	¥3,720
Q-05		ナイロンリベット 取外し 簡略化タイプ	HN3055W (白)	取付下穴φ3.1 締結厚：3.0～4.0 頭が平らな形状になっており、 取付、取外しが用意なタイプです。	1,000	1	¥3,720
Q-06		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN2040B-66 (黒)	取付下穴φ2.1 締結厚：2.1～2.8 「66ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約150℃	1,000	30	¥5,320
Q-07		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN2642-66 (白)	取付下穴φ2.7 締結厚：2.0～3.0 「66ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約150℃	1,000	1	¥6,120
Q-08		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN2642-46 (ベージュ)	取付下穴φ2.7 締結厚：2.0～3.0 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	3	¥6,120

Q-09		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN3035-46 (ベージュ)	取付下穴φ3.1 締結厚：1.0～2.0 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	33	¥5,320
Q-10		ナイロンリベット 取外し簡略化 タイプ（ノブ型）	TN3035B (黒)	取付下穴φ3.1 締結厚：1.0～2.0 仮止めやメンテナンスなどに最適な ノブ付きになります。	1,000	5	¥5,320
Q-11		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN3045-46 (ベージュ)	取付下穴φ3.1 締結厚：2.0～3.0 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	19	¥5,320
Q-12		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN3055-46 (ベージュ)	取付下穴φ3.1 締結厚：3.0～4.0 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	1	¥6,120
Q-13		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN4060-46 (ベージュ)	取付下穴φ4.1 締結厚：3.5～4.5 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	1	¥6,120
Q-14		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN4060B-66 (黒)	取付下穴φ4.1 締結厚：3.5～4.5 「66ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約150℃	1,000	14	¥6,120
Q-15		ナイロンリベット 耐熱タイプ	PN4080-46 (ベージュ)	取付下穴φ4.1 締結厚：5.5～6.5 「46ナイロン製」耐熱仕様 連続使用温度が約200℃	1,000	1	¥6,120
Q-16		ナイロンリベット 取外し 簡略化タイプ	HN5075W (白)	取付下穴φ5.1 締結厚：4.5～5.5 頭が平らな形状になっており、 取付、取外しが用意なタイプです。	1,000	38	¥5,320
Q-17		ホールプラグ 穴塞ぎ用プラグ	KHP-0250B (黒)	取付穴径φ6.4 適用板厚0.8 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	5	¥2,120
Q-18		ドームプラグ 穴塞ぎ用プラグ	DP-375B (黒)	取付穴径φ9.5 最大板厚3.2 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	10	¥2,280
Q-19		ドームプラグ 穴塞ぎ用プラグ	DP-500B (黒)	取付穴径φ12.7 最大板厚3.2 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	7	¥2,360

Q-20		ホールプラグ 穴塞ぎ用プラグ	KHP-0500i (ベージュ)	取付穴径φ12.7 適用板厚0.8 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	20	¥1,880
Q-21		ドームプラグ 穴塞ぎ用プラグ	DP-1093B (黒)	取付穴径φ27.8/28.6 最大板厚3.2 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	1	¥2,520
Q-22		ドームプラグ 穴塞ぎ用プラグ	DP-1187B (黒)	取付穴径φ30.1 最大板厚3.2 取付は指で押し込むだけでOK 爪が引っ掛かり固定されます。	100	10	¥2,520
Q-23		ニフコ製 プロテクター	1976 (白)	取付穴径φ19.0 板厚1.2 ハー ネス、ケーブル等の取付穴エッジからの 保護をするもの。	100	10	¥2,120
Q-24		足ゴム ネジピンタイプ	FF-004-AR791 (黒)	設置部φ18/足高10/取付穴径φ5 板厚1.0～2.3 各種筐体の足として、 オーディオ類のインシュレーターなど、 取付はピンを押すだけ！ドライバーで取 外しも簡単です。	100	6	¥2,120
Q-25		アルミ 薄丸中空リベット	φ2.5×9	取付穴径φ2.6 締結厚7.5mm カシメ作業には、専用の工具が必要にな ります。簡易工具の取り扱いもございま すので、お気軽にご連絡ください。	1,000	18	¥2,920
Q-26		銅製 ブラインド リベット	No.43 銅ブライ ンドリベット	取付下穴φ3.3 締結範囲1.6～4.8 オール銅製のブラインドリベットになり ます。	900	1	¥4,920
Q-27		銅本体/鉄ピン 特寸ブラインド リベット	特寸 銅/鉄ブライ ンドリベット φ3×11	取付下穴φ3.1 推奨締結範囲4.0～7.0 規格外寸法のブラインドリベットになり ます。 マンドレルの太さは実測1.84。	900	1	¥4,200
Q-28		ニフラッチ	2008+2000 (白) アセンブリ品	パネルの着脱を可能にするラッチです。 メンテナンスなどで繰り返し取り外すパ ネル等の固定に最適。	30	1	¥1,560
Q-29		ニフラッチ	2009+2001 (白) バラ品	パネルの着脱を可能にするラッチです。 メンテナンスなどで繰り返し取り外すパ ネル等の固定に最適。	100	5	¥2,120

Q-30		ニフラッチ	2013+2001 (白) バラ品	パネルの着脱を可能にするラッチです。 メンテナンスなどで繰り返し取り外すパ ネル等の固定に最適。	100	5	¥2,120
Q-31		ワンタッチ ブッシュ	TB-3140	ワンタッチで取付可能な 丸穴エッジ保護部品 内径φ31 取付穴径φ40	90	1	¥2,040
Q-32		ビーズバンド	P-108	結束径φ2〜26 長さ108mm 結束が用意で、作業性優れたバンドで す。取り外しも可能な為、再利用が可能 です。	500	1	¥2,120
Q-33		6 ナイロン ワッシャー	4.5×8×0.5	絶縁したい箇所への使用にも最適です。 ナイロンは強靱で摩擦係数が小さく、耐 摩耗性・強靱性・自己潤滑性耐油性・耐 薬品性に優れます。	2,000	7	¥2,920
Q-34		POP ブラインドナット	SPH-415	ネジ：M4×0.7 取付穴径：6.1〜6.2 締結厚：0.5〜1.5 片側締結でワークにナットを 取り付ける標準的なポップナットです	500	2	¥5,720