



ナイロンリベット RoHS✓

UL94-V2

2025/9/24

【締結方法】

【難燃性】

・参考強度

軸径	挿入力 (取付負荷)	抜去力 (引張強度)	軸径	挿入力 (取付負荷)	抜去力 (引張強度)
φ2	2 - 3kgf	3kgf	φ4	3 - 5kgf	20kgf
φ2.6		5kgf	φ5	4 - 6kgf	25kgf
φ3	3 - 4kgf	8kgf	φ6		30kgf
φ3.5		12kgf			


・スタンダード材質

リベット材質 / 6 ナイロン
基本色 / 白 or 黒

・6 ナイロン特性 参考値になります。

融点/225°C	耐熱温度/80°C~140°C
----------	-----------------

●ナベ頭タイプ φ2.0 / φ2.6 / φ3.0



ナベ頭タイプ

【特殊用途 取り扱い材質について】

- ・耐熱（4 6 ナイロン）常時180°C・瞬間260°C
- ・導電性リベット 静電気の蓄積を防ぐことが可能
- ・取り外し簡略化タイプ 仮止めや補助用に
- ・耐震性向上リベット

などお問い合わせ下さい

ご注文・お問合せの際は、
こちらの番号と箱数、**色のご指定**も
お願いいたします。

【色違いで価格に差はございません】



全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！
【税込】お支払金額を表示

※企業様などで別決済をご希望の場合にはご連絡ください

在庫区分）○＝14時までのご注文で当日出荷！ ●＝納期・別途ご連絡/ご要望納期にお答えできない場合はキャンセル可能です。

ご注文No.	軸径 (d)	加工物 下穴径	品番	色		カシメ幅	寸法値			入り数	代引金額 (小箱)	スリット 形状 (ー)	在庫区分	
				白	黒		(L)	(D)	(A)				白	黒
N-001	2	2.1	PN2024	W	B	0.6 - 1.2	2.4	4.2	1.2	500	¥4,730	○	○	●
N-002			PN2032			1.3 - 2.0	3.2				¥4,950		○	●
N-003			PN2040			2.1 - 2.8	4				¥5,170		○	○
N-004			PN2048			2.9 - 3.6	4.8				¥5,280		●	●
N-005			PN2056			3.7 - 4.4	5.6				¥5,500		●	●
N-006			PN2064			4.4 - 5.2	6.4				¥5,720		●	●
N-007	2.6	2.7	PN2632	W	B	1.0 - 2.0	3.2	5.0	1.4	500	¥4,840	●	○	○
N-008			PN2642			2.0 - 3.0	4.2				¥5,060		●	●
N-009			PN2648			2.7 - 3.6	4.8				¥5,280		●	●
N-010			PN2655			3.4 - 4.3	5.5				¥5,390		●	●
N-011			PN2664			4.3 - 5.2	6.4				¥5,610		●	●
N-012			PN2672			5.1 - 6.0	7.2				¥5,830		●	●
N-013	3	3.1	PN3035	W	B	1.0 - 2.0	3.5	6.4	1.6	500	¥3,630	○	○	○
N-014			PN3045			2.0 - 3.0	4.5				¥3,850		●	○
N-015			PN3055			3.0 - 4.0	5.5				¥4,070		○	○
N-016			PN3065			4.0 - 5.0	6.5				¥4,180		○	○
N-017			PN3075			5.0 - 6.0	7.5				¥4,400		○	●
N-018			PN3080			5.5 - 6.5	8				¥4,620		●	●
N-019			PN3090			6.5 - 7.5	9				¥4,730		●	○
N-020			PN3100			7.5 - 8.5	10				¥4,950		●	○

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」